



ТРАНСЛАЙН

строительная техника

195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, д. 14, корп. 3

тел.: +7 (812) 493 27 20 | факс: +7 (812) 493 27 21 | e-mail: main@zaotl.ru

www.zaotl.ru

Модель		Промышленный пылесос со встроенным электродвигателем Glutton 2411 Electric	
Шасси			
Металлическое шасси механизированной сварки. Антикоррозийная защита: детали из нержавеющей стали, оцинковка электролитическим методом, покрытие обожженным лаком			
Конструкция кузова			
Прессованное изделие из полиэфирного волокна			
Двигатель трансмиссии			
V: 48 В		Класс изоляции: F	
P: 1500 Вт		I: 25 А	
		S1	
		IP54	
Двигатель всасывания			
V: 48 В		Класс изоляции: F	
P: 1500 Вт		I: 35 А	
		S1	
		IP54	
Аккумуляторы			
Гелевые неослуживаемые тяговые аккумуляторы, либо свинцово-кислотные тяговые			
48 В		440 Ah C5	
		Вес 40 кг/единица	
Контейнер для мусора			
Стандартный 240-литровый пластиковый контейнер			
Вес машины в рабочем состоянии			
От 360 кг до 380 кг в зависимости от модификации			
Максимально допустимая нагрузка			
80 кг			
Размеры без дополнительного оборудования, в рабочем состоянии			
Ширина, длина, высота		750 x 1950 x 1700 мм	
Скорость передвижения			
Вперед до 6 км/ч		Назад до 3 км/ч	
Тормоз			
Электромеханический. Установлен на вале привода. Автоматическое торможение и растормаживание, автоматическое аварийное торможение.			
Зарядное устройство			
Высокочастотное интеллектуальное зарядное устройство IP66 с электронным управлением			
Время зарядки		Примерно 10-12 часов в зависимости от уровня разрядки (ночь)	
Турбина			
Центробежная турбина, разработанная заводом - компанией Glutton. Материал: сталь.			
Скорость вращения		от 2800 об/мин до 3200 об/мин	
Счетчик времени			
Показывает состояние зарядки и время работы машины в часах			
Уровень шума		Время автономной работы	
64,2 дБ		от 8 до 16 часов в зависимости от использования	
Влажность		Рабочая температура окружающей среды	
Максимальная относительная влажность 90%		От -10°C до +45°C	
Движение по наклонной плоскости		Высота бордюрного камня	
Максимальный наклон 25%		Высота преодоления 15 см	
Диаметр всасывающей трубы			
125 мм			

Тел. офиса: (812) 493-27-20/21 доб. 1031. Моб. т.: 8-921-404-15-96. Павел Дорошин